Light2go II mit Normlicht

Neues Modell ab Ende Oktober 2016:
UnityColor® Light2go II mit Tageslichtröhren - Normlichtarten D65 oder D50

Mobile Normlichtleuchte für Farbabstimmung, Inspektion und Begutachtung

Mobiles Normlicht ist immer dabei
Endlich gibt es eine komfortable Möglichkeit, das für Farbbeurteilungen so wichtige Normlicht immer dabei haben. Mit der Normlichtleuchte UnityColor Light 2go ist es möglich, in jeder Situation und an Objekten jeder Größe, auch an schwer zugänglichen Stellen, eine Fläche von ca. 30 x 60 cm mit Normlicht zu beleuchten und eine korrekte Aussage über Farbe und Oberflächengüte zu treffen.

Die Light2go ist als Tischleuchte in Büro und Werkstatt einfach aufzubauen. Bei Bedarf können die beiden Stützen mit 3 Handgriffen im Arbeitspult verstaut werden. So ist sie leicht zum nächsten Einsatzort zu transportieren. Durch ihre hohe Beleuchtungsstärke von 3500 Lux auf dem Arbeitspult kann sie auch im Freien angewandt werden (ohne Sonneneinstrahlung).

Die Beleuchtungsstärke konnte um 40 % gesteigert und das Gewicht um 50 % gegenüber der ersten Serie verringert werden.

GTI GmbH | Bahnhofsweg 30 | D-24955 Harrislee
Telefon: +49 (0)461 – 99 57 60 20 | Fax: +49 (0)461 – 94 02 93 82 | eMail: info@gti-normlicht.de | Web: www.gti-normlicht.de

Technische Daten:

- Normlicht D65 (6500 Kelvin) oder D50 (5000 Kelvin), ggf. Mehrpreis als UV Version mit 2 UVA-Röhren (Auswahl oben)
- Bestückt mit 2 hochwertigen Normlichtröhren 18 Watt
- Farbwiedergabeindex > 95 bei gleichmäßiger spektraler Verteilung
- Beleuchtungsstärke 3500 Lux auf dem Arbeitspult
- Alterungsbeständige, UV-durchlässige, microprismatische Lichtstreuscheibe und neu entwickelter Reflektor
- Pultgröße ca. 63,5 x 40 cm
- Optimal ausgeleuchtete Fläche ca. 50 x 30 cm
- Abstand von Pult bis Leuchte 30 cm
- Handleuchte 63,5 x 20 cm mit großem Kunststoff-Bügelgriff, liegt gut in der Hand
- Komplett aus Aluminium gefertigt, alle Teile mit hochwertiger Pulverbeschichtung neutral
- Gewicht Handleuchte 3,5 kg / **Gewicht gesamt ca. 6,5 kg**
- Stromanschluss 230 V / 50 Hz, 40 Watt
- Kabellänge ca. 5 m, mit Kaltgerätestecker

Optionen:

- Light2go II ohne Probenständer
- Light2go II im Bundle mit 45° Probenständer
- Lichtarten: Light2go II /D65
- Lichtarten: Light2go II /D50
- Lichtarten: Light2go II /UV